

VAPOR



GEHO

DÉSHUMIDIFICATION



SES PLUS GRANDS AVANTAGES

- Plage de puissance de 2 kW à 21 kW (3 modèles - chacun avec 3 niveaux de puissance réglables), il est possible de réaliser une connexion en cascade qui permet d'arriver jusqu'à plus de 100 kW.
- Les générateurs sont équipés de résistances électriques en acier inoxydable de haute qualité.
- Le générateur est équipé d'un système de détartrage/rinçage avec une pompe pour le liquide intégré.
- Le panneau de commande intégré permet le réglage et la lecture de tous les paramètres de l'appareil, permet d'allumer ou d'éteindre la lumière, gérer la ventilation, la pompe arôme,
- En option, il est également possible d'ajouter un panneau de commande externe

DONNÉES TECHNIQUES

Nom du générateur		VAPOR 6				VAPOR 12		
Type de générateur		GW1A				GW2A		
Quantité de vapeur produite	kg/h	2	5	8	8	10	15	18
Puissance nominale	kW	2	4	5	6	8	10	12
Tension nominale	V	230V~				400 3N~		
Consommation nominale	A	8,7	17,4	26	3x8,7	3x11,6	3x14,5	3x17,3
Section min. des cordons d'alim.	mm ²	3x4			5x1,5	5x2,5		
Dimensions (L x H x P)	mm	568 x 450 x 221				600 x 501 x 258,5		
Poids avec eau / sans eau	kg	~19,4 / ~24,0				~24,0 / ~31,0		
Pression d'eau	Bar	0,5 - 6,0						
Pression de vapeur max	Bar	0,5						
Raccordement d'eau / vapeur		G3/4" / Ø 22				G3/4" / Ø 35		
Niveau de sécurité		IP 21						

LE CHOIX DU GÉNÉRATEUR EN FONCTION DE LA TAILLE DE SALLE DE VAPEUR

Générateur		Puissance	Vapeur	Volume du hammam en verre ou en verre acrylique		Volume du hammam en plaques de plâtre + carrelage		Volume du hammam en pierre ou en béton + carrelage	
Nom	Type	[kW]	[kg/h]	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique	sans ventilation mécanique	avec ventilation mécanique
VAPOR 6	GW1A.B	2	2	2-4 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-3 m ³	2-2,5 m ³	1-2 m ³
		4	5	5-8 m ³	5-6 m ³	3-6 m ³	2-5 m ³	2-5 m ³	2-4 m ³
		6	8	8-12 m ³	8-11 m ³	3-9 m ³	3-8 m ³	3-8 m ³	3-6 m ³
VAPOR 12	GW2A.B	8	10	10-16 m ³	10-14 m ³	4-11 m ³	4-10 m ³	4-10 m ³	4-8 m ³
		10	15	13-20 m ³	12-16 m ³	5-13 m ³	5-12 m ³	5-12 m ³	5-10 m ³
		12	18	16-24 m ³	14-20 m ³	6-16 m ³	6-14 m ³	6-14 m ³	6-12 m ³

Exemple d'un local technique pour le générateur travaillant dans des applications publiques



Les composants du système

Code produit	Description
GW1A.B	Générateur de vapeur VAPOR 6
GW2A.B	Générateur de vapeur VAPOR 12
DA.01-01	Pompe de dosage de parfum VAPAROMA avec clapet anti-retour F3/8» boîtier gris
GWD2	Buse de vapeur M 1' 1/4" pour tous les générateurs
LIQUIDE DE DÉTARTRAGE.05L	Liquide de détartrage - bouteille 5 L
W.PS-01	Panneau de commande externe pour générateur de vapeur, faible IP montage sur le mur à l'extérieur de la cabine



NOUVEAU SITE EN CONSTRUCTION

UN ENVIRONNEMENT CONFORTABLE QUELQUE SOIT LE CLIMAT AMBIANT

Fondée en 1978, la société familiale GECO s'est spécialisée dans le traitement de l'air sur 3 axes : la déshumidification, la ventilation et les solutions de chauffage pour piscines.

La qualité de nos produits, l'expérience de nos techniciens-conseils, l'important stock permanent de produits et pièces ont contribué au développement de la société.

L'économie d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre et la santé des personnes sont les éléments de la philosophie de la société GECO depuis plus de 40 ans.

Ainsi, GECO Déshumidification commercialise des produits de qualité et de haute performance qui vont permettre d'importantes économies d'énergie et de contrôler le taux d'hygrométrie pour un confort optimal des personnes et la préservation des matériaux.

GECO Ventilation, soucieuse d'optimiser les économies d'énergie, propose une gamme complète de VMC double flux domestique et tertiaire de haute qualité et performante ayant un objectif commun : la récupération et l'optimisation d'énergie.

GECO Pompes à Chaleur Piscines est spécialisée dans les pompes à chaleurs pour piscines intérieures et extérieures. GECO offre une gamme complète de pompe à chaleur permettant d'optimiser les économies d'énergie, sans sacrifier ni les performances, ni le confort et encore moins l'environnement.

GECO

2A rue de l'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 18 11 18
Fax +33 (0)3 88 20 51 33
contact@geco.fr

geco.fr